


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № CPR-19.76A

 2032
<p>Холсим (България) АД 3040 с.Бели извор, община Враца</p> <p>14 2032-CPR-19.76A</p> <p>БДС EN 197-1:2011</p> <p>Портландцимент СЕМ I 52,5 R</p>

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Портландцимент БДС EN 197-1 - СЕМ I 52,5 R
2. Предвидена употреба/ употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: Приготвяне на бетонови смеси, строителни разтвори и други.
3. Производител: Холсим (България) АД, 3040 с.Бели извор, община Враца, България, тел: + 359 (92) 679 491;
www.holcim.com
4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: Система 1+
5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 197-1:2011
Нотифициран орган по сертификация на продукти:
"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-НИСИ" ЕООД, с Разрешение на МРРБ № CPR 11- NB-2032 от 02.12.2014г.


6. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти, състав и композиция (под-класове)	СЕМ I		БДС EN 197-1:2011
	52,5 R		
Якост на натиск:ранна (МПа)	≥ 30	БДС EN 196-1	
Якост на натиск:стандартна (МПа)	≥ 52.5		
Време на начало на свързване(min.)	≥ 45	БДС EN 196-3	
Обемопостоянство – разширение (mm)	≤ 10	БДС EN 196-2	
Неразтворим остатък (%)	≤ 5.0		
Загуби при налягане (%)	≤ 5.0		
Съдържание на сулфати (като SO ₃) (%)	≤ 4.0		
Съдържание на хлориди (%)	≤ 0.10		
Определяне на опасни вещества -	≤ 2	БДС EN 196-10	
Съдържание на водоразтворим хром VI (ppm)			

Експлоатационните показатели на продукта посочени по-горе са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №.305 / 2011, съответно Регламент (ЕС) № 574/2014 на пълната отговорност на производителя идентифициран по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:
с.Бели Извор, 18.11.2022г.

 Ивайло Божков
Директор Завод